

## DESCRIPCION

Barniz lasur acrílico para la madera, a base de resinas especiales de elevada calidad, excelente resistencia a la intemperie y buena protección de las maderas al exterior, de secado al aire, alta calidad, dureza, flexibilidad.

## PROPIEDADES

- EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
- GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
- ACABADO UNIFORME SATINADO SEDOSO
- PROPIEDADES CON FILTRO SOLAR
- RETICULABLE POR LA ACCIÓN DE LA LUZ
- IMPERMEABLE AL AGUA DE LLUVIA
- INTERIOR-EXTERIOR.
- EN EXTERIORES SE ACONSEJA UN MANTENIMIENTO.

## CARACTERISTICAS

<b>-Color:</b>	Carta de colores	<b>-Repintado:</b>	12 horas Aprox..
<b>-Sólidos:</b>	50 ± 1%	<b>-Máx. de humedad:</b>	18-20%
<b>-Densidad:</b>	1 ± 0,05 35º C	<b>-T. mín. aplicación:</b>	+5º C máxima
<b>-Secado:</b>	1-2 h. a 20°C y 60% H.R.	<b>-Dilución:</b>	Agua limpia
<b>-Resist. a la intemperie:</b>	Excelente capa.	<b>-Espesor de la película:</b>	150 micras por
<b>-COV: e/ba (2010) max:</b>	100 gr/l		

## MODO DE EMPLEO

1. Remover bien el contenido de los envases.
2. La madera debe estar bien seca.
3. Aplicación por inmersión.
4. No mezclar con otros productos ni rebajar.
5. Cualquier anomalía del producto antes de su aplicación consultar al fabricante.
6. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses desde la fabricación en su envase original.

## HIGIENE Y SEGURIDAD

- Conservar fuera del alcance de los niños.
- Usar en lugares bien ventilados.
- Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa del sol y las heladas, temperatura entre 5 y 35ºC.

## ELIMINACION Y MEDIO AMBIENTE

- No tirar los residuos por el desagüe ni a corrientes fluviales.
- Los envases vacíos deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones Locales/ Nacionales vigentes.

Los datos contenidos en este folleto tienen un valor únicamente orientativo, reservándonos la facultad de efectuar los cambios que técnicamente consideremos oportunos. Dada la variedad de factores que intervienen en las distintas aplicaciones, no podemos asumir ninguna responsabilidad respecto a los resultados obtenidos.



# BARNIZ LASUR PERSIANAS

PINTURAS VALCOLOR S.L

--	--

Los datos contenidos en este folleto tienen un valor únicamente orientativo, reservándonos la facultad de efectuar los cambios que técnicamente consideremos oportunos. Dada la variedad de factores que intervienen en las distintas aplicaciones, no podemos asumir ninguna responsabilidad respecto a los resultados obtenidos.

Pinturas Valcolor, S.L. Pablo Jornet, 14-15 Carcaixent. (Valencia). Tel.96 243 41 61 - Fax. 96 243 38 09 - E mail:  
pinturasvalcolor@valcolor.es