

# R-550 NATUR-ECO LISO



## DESCRIPCIÓN

Revestimiento liso acrílico, especial para la protección y decoración y protección de toda clase paramentos y fachadas.

## PROPIEDADES

- ELEVADO PODER CUBRIENTE
- GRAN RENDIMIENTO
- ALTA OPACIDAD
- GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
- EXCELENTE BLANCURA
- TRANSPIRABLE
- ACABADO MATE LIGERAMENTE TEXTURADO
- EXTERIOR-INTERIOR

## CARACTERÍSTICAS

-Color:	Blanco.	-Repintado:	6 horas Aprox..
-Sólidos:	64 ± 1%	-Rendi. medio:	4 - 6 m <sup>2</sup> /lt. y capa.
-Densidad:	1,60 ± 0,05	-T. mín.aplicación:	+5°C
-Secado:	1-2 h. a 20°C y 60% H.R	-Dilución:	Agua limpia.
*Resistencia al agua:	Muy buena, una vez la película bien seca y endurecida ~15 días.	Esesor de la película:	500 micras
		- Voc:	Cat. c/BA (2010) max:40gr/l.

## MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse sobre todos los soportes adecuadamente preparados.

**Superficies nuevas:** Aplicar dos capas de Revestimiento Exteriores **R-550 NATUR- ECO LISO**

**Superficies viejas:** Eliminar el polvo y los restos de pintura en mal estado. Seguidamente proceder a aplicar una mano previa de **NATUR-FIX** incoloro. Acabar con dos manos de Revestimiento Exteriores **R-550 NATUR-ECO LISO**.

Aplicación:	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
- 1ºmano:	15%	10%	10-30%
- 2ºmano:	10%	5%	---

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses desde la fabricación en su envase original.

## HIGIENE Y SEGURIDAD

- Conservar fuera del alcance de los niños.
- Usar en lugares bien ventilados.
- A pistola usar mascarilla.
- Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa del sol y las heladas, temperatura entre 5 y 35°C.

## ELIMINACION Y MEDIO AMBIENTE

- No tirar los residuos por el desagüe ni a corrientes fluviales.
- Los envases vacíos deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones Locales/ Nacionales vigentes.